


MobiMIG 280 K

MobiMIG 280 K
uzemňovací kábel, horák TEDAC SBT 307 G 4 m
redukčný ventil Ar/CO₂

- Profesionálny prenosný zdroj v kompaktnom formáte „3 v 1“ (MIG/MAG, Elektróda, TIG Lift), 5 kg cievka
- Nastavenie 2-takt/4-takt, bodovanie,  stehovanie
- Plynulé vedenie drôtu v 4 kladkovom podávači
- Proces ColdMIG prináša až o 30 % menší prestup tepla pri zváraní
- Univerzálne použitie vo výrobe, pri opravách alebo na montáži



2.874,-

2.398,- bez DPH

Technické údaje	MobiMIG 280 K
Proces	MIG/MAG / Elektróda / TIG (Lift)
Primárne napätie	3x400 V / 50-60 Hz
Zvárací prúd	25 ÷ 280 A (MIG/MAG) 10 ÷ 280 A (E) / 20 ÷ 280 A (TIG)
Zaťažovateľ DZ pri 40 °C	35 % / 280 A, 60 % / 240 A
Hmotnosť	27 kg
Rozmery	470 x 255 x 545 mm

INWELD CONSULTING, s.r.o.

Merkle zváracia technika – predaj, poradenstvo a servis
 ■ Študentská 30, 917 01 Trnava ■ Ul. kpt. Nálepku 1, 934 01 Levice (prevádzka)