



MobiARC 160/164 mobil

Plný výkon až do 160 A zváracieho prúdu!



MobiARC 160/164 mobil

PLNÝ VÝKON

S OPTIMÁLNYM ÚLOŽNÝM SYSTÉMOM!

Oba prístroje radu MobiARC sú skonštruované na základni striedača a tým garantujú najlepšie predpoklady pre vynikajúce výsledky zvarovania.

Či už v dielni alebo na montáži u zákazníka, pri štandardnom 230 V ponúkajú oba prístroje MobiARC vždy plný výkon do 160 A zvaracieho prúdu.

Patentovaný* prístroj MobiARC 164 mobil sa prezentuje ako skutočný zázrak na poriadok. Dve dohore otvárateľné krídlové dvierka umožňujú optimálny prístup k veľkorysému úložnému priestoru.

Tu je možné odložiť si elektródový a zemniaci kábel, rukavice, kefu a kladivo, ručný štít a elektródy.



Európsky patent č. 2193870



MobiARC 160



Plynulé nastavenia



Chránená hrana



Profi prípojky



Stabilný plastový kryt (164 mobil)

VÝHODY:

- profesionálny výkon v kompaktnom formáte: ideálny pre rýchle zvaracie práce
- invertná technológia pre vynikajúce zvaracie vlastnosti
- plynulé nastavenie výkonu
- malý, ľahký, šikovný, prenosný
- kvalita Merkle za vynikajúcu cenu



MobiARC 164 mobil



ÚLOŽNÝ SYSTÉM (MobiARC 164 mobil)

- integrovaný úložný systém s úložným priestorom
- optimálny prístup k príslušenstvu vďaka dizajnu krídlových dvierok
- priestor pre elektródový a zemniaci kábel, rukavice, kladivo, elektródy a ochranný štít

TECHNICKÉ DÁTA



MobiARC 160

MobiARC 164 mobil

Napätie	1 x 230 V, 50/60 Hz	
Frekvencia	50 - 60 Hz	
Výkon (E/TIG)	3,7 kVA / 2,8 kVA	
Jednosmerný prúd (E/TIG)	16 A / 12 A	
Tyčové elektródy	1,5 - 3,25 mm	
Napätie naprázdno	64 V	
Pracovné napätie	20,6 - 26,4 V	
Zvárací prúd	15 - 160 A	
HSB 30 % ED (10 min)	150 A (20 °C)	
HSB 60 % ED (10 min)	100 A (20 °C) 90 A (40 °C)	
DB 100 % ED	90 A (20 °C) 80 A (40 °C)	
Ochrana	IP 23	
Režimy	Elektródové zváranie, TIG (DC) s LiftTIG zapáľovaním	
Norma	EN 60974-1 „S“ / CE	
Zásuvky 50 mm ²	Uzemňovací a elektródový kábel	
Váha	5,8 kg	12 kg
Rozmer D x Š x V	330 x 140 x 230 mm	530 x 210 x 445 mm

Technické zmeny vyhradené.



06/2016

VÝROBNÝ PROGRAM

- Zváracie zariadenia MIG/MAG
- Zváracie zariadenia PulseARC
- Zváracie zariadenia TIG
- Elektródové zváracie inventory
- Plazmové zváracie a rezacie zdroje
- Zváracie a rezacie horáky
- Otočné stoly a kladkové rotačné stojany
- Súčasti pre systémové automaty a ucelené riešenia
- Merkle robotizácia



Merkle Schweißanlagen-Technik GmbH
 Industriestr. 3 • D-89359 Kötz • Germany
 Tel.: 08221 915-0 • Fax: 08221 915-40
 Email: info@merkle.de

www.merkle.de

